

Reinigungsempfehlung

für direktbeschichtete Arbeitsplatten, Kunststoff - Fronten und Lacklaminat - Oberflächen

Unsere Produktempfehlung: **TanexPower, Tana**
alternativ: Der Schmutzdetektiv, HL Technology



Gebrauchsfertiger Kunststoffreiniger

Kraftvoll | Effizient & Wirtschaftlich | Vielseitige Anwendung

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel



Arbeitsschritte:



1. Den Reiniger auf ein Baumwolltuch sprühen.

2. Auf den betroffenen Flächen anwenden und verreiben.

3. Ca. 20 Sekunden einwirken lassen.

4. Den Reiniger von der Oberfläche mit klarem und lauwarmen Wasser entfernen.

5. Zum Schluss die Front / Arbeitsplatte mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

6. Je nach Grad der Verschmutzung wiederholen Sie die Schritte 1 - 5.



Achtung: Das Verwenden von Mikrofasertüchern wird nicht empfohlen und kann zu Beschädigungen des Bauteils führen!
Der Arbeitsplattenreiniger APR10 (lösemittelhaltig) ist nur zum Entfernen von Kleberesten zu empfehlen!